

DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO  
Performance curves  
POMPA PER VUOTO AD ANELLO DI LIQUIDO  
Liquid ring vacuum pump

TIPO **TRH<sub>E</sub><sup>C</sup> 32-20**  
Type



200 Newsome Drive  
Yorktown, VA 23693  
1-800-535-4243  
www.Travaini.com

I DATI RIPORTATI SONO RIFERITI A :

Data refers to :

ARIA SECCA A 20 °C	—————	Dry air at 20 °C (68 °F)
ARIA SATURA A 20 °C	.....	Saturated air at 20 °C (68 °F)
LIQUIDO DI ESERCIZIO	ACQUA / Water	Service liquid
TEMPERATURA LIQUIDO DI ESERCIZIO	15 °C (59 °F)	Service liquid temperature
PRESSIONE DI SCARICO	1013 mbar	Discharge pressure
TOLLERANZE	10%	Tolerance
PORTATA PER COSTR. IN ACC. INOX	-10%	Capacity for S.S. construction

CFM	29.2	29	28.6	28	27	26	25	20	16	10	6	2	Inches Hg
PORTATA ASPIRATA													VUOTO
Suction capacity													Vacuum
m <sup>3</sup> /h	745	740	730	700	600	500	300	100					mm Hg

