

DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO
Performance curves
POMPA PER VUOTO AD ANELLO DI LIQUIDO
Liquid ring vacuum pump

TIPO **TRHC 80-600**
Type



**TRAVAINI
PUMPS USA**
Liquid Ring & Rotary Vane Vacuum Pumps and Systems

200 Newsome Drive
Yorktown, VA 23693
1-800-535-4243
www.Travaini.com

I DATI RIPORTATI SONO RIFERITI A :

Data refers to :

ARIA SECCA A 20 °C	—————	Dry air at 20 °C (68 °F)
ARIA SATURA A 20 °C	Saturated air at 20 °C (68 °F)
LIQUIDO DI ESERCIZIO	ACQUA / Water	Service liquid
TEMPERATURA LIQUIDO DI ESERCIZIO	15 °C (59 °F)	Service liquid temperature
PRESSIONE DI SCARICO	1013 mbar	Discharge pressure
TOLLERANZE	10%	Tolerance
PORTATA PER COSTR. IN ACC. INOX	-10%	Capacity for S.S. construction

CFM PORTATA ASPIRATA Suction capacity
m³/h
29.2 29 28.6 28 27 26 25 20 16 10 6 2
745 740 730 700 600 500 300 100
Inches Hg
VUOTO Vacuum
mm Hg

