

DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO  
Performance curves  
POMPA PER VUOTO AD ANELLO DI LIQUIDO  
Liquid ring vacuum pump

TIPO **TRHE 100-870**  
Type



200 Newsome Drive  
Yorktown, VA 23693  
1-800-535-4243  
www.Travaini.com

I DATI RIPORTATI SONO RIFERITI A :

Data refers to :

ARIA SECCA A 20 °C	—————	Dry air at 20 °C (68 °F)
ARIA SATURA A 20 °C	.....	Saturated air at 20 °C (68 °F)
LIQUIDO DI ESERCIZIO	ACQUA / Water	Service liquid
TEMPERATURA LIQUIDO DI ESERCIZIO	15 °C (59 °F)	Service liquid temperature
PRESSIONE DI SCARICO	1013 mbar	Discharge pressure
TOLLERANZE	10%	Tolerance
PORTATA PER COSTR. IN ACC. INOX	-10%	Capacity for S.S. construction

CFM PORTATA ASPIRATA Suction capacity  
m<sup>3</sup>/h  
29.2 29 28.6 28 27 26 25 20 16 10 6 2  
745 740 730 700 600 500 300 100  
Inches Hg  
VUOTO Vacuum  
mm Hg

